DO-01-g-11 del 07/08/2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°02

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SABBIA 0/5 FRANTOIO LAVATA
- 2. Usi previsti: aggregato per malta conformemente a UNI EN 13139
- 3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Beton Candeo srl Stabilimento di produzione : Fontaniva Via Campanello, 40 35014 (PD)

5. Sistema di VVCP: 2+

6a. Norma armonizzata: UNI EN 13139:2004

L'organismo notificato: ISTITUTO GIORDANO spa - 0407

7. Prestazione dichiarata

Dimensione dei granuli	0/4 (d/D)	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Massa volumica dei granuli	2711÷2761 Mg/m ³	Zolfo totale	0.012%
Assorbimento di acqua	0.66÷0.95%	Costituenti che alterano la velocità di	Aggregato esente
Pulizia Qualità dei fini	CAT1, MB0.7, SE ₍₁₀₎ 83	presa e di indurimento della malta	
Composizione/contenuto Cloruri	0.001%	Reattività alcali-silice	EPII BMo.1 RA1

Descrizione petrografica: l'aggregato è di origine naturale, non frantumato, di litologia mista la cui natura carbonatico-silicatica è composta da calcari e da calcari dolomitici (40%), da dolomie e dolomie calcaree (41%), da quarzo, quarziti, gneiss (10%), da porfidi quarziferi (2%), da selce (2%), da graniti (2%), e da arenarie quarzoso-carbonatiche (3%).

Granulometria: % passante a: 5.6 mm = 100, 4 mm = 96, 2 mm = 64, 1 mm = 37, 0.25 mm = 11, 0.063 mm = 2

Forma dei granuli – Pulizia (contenuto in conchiglie) – Stabilità di volume - Durabilità al gelo/disgelo: NPD.

Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose : ASSENTI

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Dott. Piero Candeo

Padova 8 marzo 2025