



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



DO/01/G/09 Rev.31/12/14



0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
10
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)
DoP 13

EN 13108-7
Asfalto Poroso per strade e aree trafficate
DREN 16 PMB 45/80-70
Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Granulometria
(passante)

setaccio	20,0 mm	100%
setaccio	16,0 mm	99%
setaccio	8,0 mm	41%
setaccio	4,0 mm	15%
setaccio	2,0 mm	10%
setaccio	1,0 mm	8%
setaccio	0,25 mm	6%
setaccio	0,063 mm	5%

Contenuto di legante
Contenuto di vuoti*
Sensibilità all'acqua*
Perdita di particelle*
Permeabilità orizzontale
Permeabilità verticale
Drenaggio del legante*
Reazione al fuoco
Temperatura della miscela
Sostanze pericolose

B_{min4,3} (4,3%)
V_{min20} (20,0%)
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
da 150 °C a 180 °C
NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20