



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



DO/01/G/09 Rev.31/12/14



0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C - 35129 PADOVA
19
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)
DoP 16

EN 13108-5
Conglomerato Bituminoso antisdrucchiolo chiuso per strade e aree trafficate
SMA 14 PMB 45/80-70
Impianto di Santhià (VC) - Località Cascina La Mandria

Granulometria
(passante)

setaccio 16,0 mm	100%
setaccio 14,0 mm	98%
setaccio 12,5 mm	92%
setaccio 10,0 mm	74%
setaccio 8,0 mm	59%
setaccio 6,3 mm	48%
setaccio 4,0 mm	32%
setaccio 2,0 mm	25%
setaccio 1,0 mm	21%
setaccio 0,5 mm	17%
setaccio 0,25 mm	14%
setaccio 0,125 mm	11%
setaccio 0,063 mm	9%

Contenuto di legante	Bmin5,4 (5,4%)
Contenuto di vuoti*	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume*	NPD
Sensibilità all'acqua*	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*	NPD
Drenaggio del legante*	NPD
Resistenza alla deformazione permanente*	NPD
Reazione al fuoco	NPD
Temperatura della miscela	da 150 °C a 180 °C
Sostanze pericolose*	NPD
Durabilità	NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20