



**BETON
CANDEO
S.r.l.**



Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/10 Rev.31/12/14



0407

Beton Candeo Srl - Via Prima Strada, 35/C – 35129 PADOVA
08
0407-CPR-2040 (IG-046-2024)
DoP 7

EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CB 22 base 50/70 (4.1%)
Impianto di Vigliano Biellese (BI) – Via Marconi, 32

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*			
- massimo			NPD
- minimo			NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume*			NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*			NPD
Vuoti nell'aggregato minerale*			NPD
Sensibilità all'acqua*			NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti*			NPD
Reazione al fuoco			NPD
Temperatura della miscela			da 150 °C a 180 °C
Granulometria			
(passante)	setaccio	31,5 mm	100%
	setaccio	22,4 mm	99%
	setaccio	11,2 mm	63%
	setaccio	4,0 mm	45%
	setaccio	2,0 mm	32%
	setaccio	1,0 mm	22%
	setaccio	0,25 mm	9%
	setaccio	0,063 mm	4%
Contenuto di legante			B _{min3.7} (3.7%)
Valori Marshall*			NPD
Resistenza alla deformazione permanente*			NPD
Sostanze pericolose			NPD

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20